

Kontakt techniczny:
(22) 211-33-22 (firma)
667-089-803 (Grzegorz)

ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE

Program TT-DPS działa w oparciu o menedżera instalacji TT-Manager.
Instrukcja instalacji znajduje się pod adresem
http://top-team.home.pl/pub/docs/tt_manager_dokumentacja/

Dla wygody dodatkowo na naszych serwerach umieściliśmy wersje instalacyjne komponentów dla systemu Linux.

http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/jre7_i586.tar.gz
http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/jre7_x64.tar.gz

http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/jre7_i586.rpm
http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/jre7_x64.rpm

<http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/jre7-installer.deb>

PROGRAM TT-DPS

biblioteki dla serwera Tomcat:
<http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/h2.jar>
<http://top-team.home.pl/pliki/komponenty/jaybird-full.jar>

- linux

<http://top-team.home.pl/pliki/dps/linux/dps.xml>

- windows

<http://top-team.home.pl/pliki/dps/windows/dps.xml>

bazy danych:

<http://top-team.home.pl/pliki/dps/adresy.h2.zip>

<http://top-team.home.pl/pliki/dps/bazmed.h2.zip>

<http://top-team.home.pl/pliki/dps/dps.h2.zip>

<http://top-team.home.pl/pliki/dps/dziennik.h2.zip>

Kroki instalacji: (katalog główny programu tutaj ustalony jest na „C:\topteam”; można go oczywiście zmienić).

1. zatrzymaj serwer
2. skopiuj pliki *jar* do folderu *lib* serwera Tomcat
3. skopiuj pliki *xml* do folderu *conf* serwera Tomcat
4. wypakuj pliki ZIP (bazy danych programu) do wybranych przez siebie katalogów np:
dps.h2.zip – [C:/topteam/dps_baza](#)
dziennik.h2.zip – [C:/topteam/dps_baza](#)
adresy.h2.zip – [C:/topteam/adresy_baza](#)
bazmed.h2.zip – [C:/topteam/bazmed_baza](#)
5. jeżeli zmieniłeś domyślne katalogi baz danych ustal odpowiednie wartości w pliku konfiguracyjnym *dps.xml*, będą to wartości:
`dataSource.adresy.URL=jdbc:h2:tcp://localhost:8043/C:/topteam/adresy_baza/adresy`

`dataSource.bazmed.URL=jdbc:h2:tcp://localhost:8043/C:/topteam/bazmed_baza/bazmed`

`org.quartz.dataSource.dpsH2.URL=jdbc:h2:tcp://localhost:8043/C:/topteam/dps_baza/dps`

`dataSource.dziennik.URL=jdbc:h2:tcp://localhost:8043/C:/topteam/dps_baza/dziennik`
6. za pomocą TT-Managera zainstaluj program TT-DPS (+ na liście aplikacji wybierając kanał dostosowany dla własnych potrzeb (określ na podstawie opisu) albo... (8)
7. po adresie <http://top-team.pl/pliki/dps/dps.war> znajduje się wersja gotowa do instalacji (do umieszczenia w katalogu webapps)
8. uruchom serwer

URUCHOMIENIE PROGRAMU I INSTALACJA (STACJA ROBOCZA)

Uruchomienie programu na stacji roboczej wiąże się z zainstalowaniem przeglądarki internetowej i wprowadzeniem w pasku adresu wartości

http://{adres_IP_serwera}:{port_serwera}/dps

Menadżer aplikacji serwera dostępny jest pod adresem:

http://{adres_IP_serwera}:{port_serwera}/tt_manager

Od tego momentu każdorazową aktualizację nieingerującą w ustawienia serwera (przeważająca większość) należy przeprowadzać za jego pomocą.

Bardzo wygodną formą jest utworzenie skrótu na pulpicie odnoszącego się do tego adresu. Program pracuje praktycznie na każdej dostępnej na dzień dzisiejszy przeglądarce, lecz z naszej strony zalecane jest korzystanie z Google Chrome dostępnej do ściągnięcia spod adresu <https://www.google.com/chrome/eula.html?standalone=1> .